

P7-ST-22

START TRUCK

12V
24V

AGM

ALARM ODWROTNEJ POLARYZACJI

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna informuje o nieprawidłowym podłączeniu zacisków.

CYFROWY WOLTOMIERZ

Wyświetlacz umożliwia szybkie sprawdzenie dostępnego napięcia oraz kontrolę alternatora pojazdu.

PRZEŁĄCZNIK 12-24V

Łatwy w obsłudze przełącznik umożliwia zmianę napięcia pracy boostera z 12V na 24V.



Model

P7-ST-22

Napięcie (V)

12/24

Szczytowy prąd rozruchu (A)

5000/2500

Ilość baterii

2

Lokalizacja bezpiecznika

Czerwony zacisk

Bezpiecznik (A)

500

Wymiary urządzenia (CM)

51x25x34

Średnica przewodów rozruchowych Ø (mm2)

50

Długość przewodów rozruchowych (cm)

145

Waga urządzenia (KG)

22,5

Napięcie ładowania (V)

14,4

Prąd ładowania (A)

3

Rodzaje pojazdów



Dystrybutor :

Badek FW

Parkowa 17B

55-080 Mokronos Dolny

www.badek.pl

LEMANIA ENERGY
Switzerland