

P4 - 2500

START BOOSTER

12V

AGM

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA LED

Przycisk TEST pozwala łatwo sprawdzić poziom naładowania boostera oraz przetestować alternator pojazdu.



Model
P4-2500

Napięcie (V)
12V

Szczytowy prąd rozruchu (A)
2500

Liczba akumulatorów
1

Lokalizacja bezpiecznika
Czerwony zacisk

Bezpiecznik (A)
500

Wymiary urządzenia (cm)
31x36x14

Przekrój przewodów (mm²)
25

Długość przewodów (cm)
169

Waga urządzenia (kg)
11,3

Napięcie ładowania (V)
14,4

Prąd ładowania (A)
3

Rodzaje pojazdów



PRZEWODY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Przewody z plecionki miedzianej są wyjątkowo trwałe i ograniczają straty do minimum, zapewniając najwyższą moc rozruchową.

WZMOCNIONA OBUDOWA ABS

Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna zapewnia solidność i trwałość obudowy.

Dystrybutor :
Badek FW
Parkowa 17B
55-080 Mokronos Dolny
www.badek.pl



P4 - 3100

START BOOSTER

12V

AGM

LED CHARGE INDICATOR

The test button allows users to easily check the charge level of the booster and test the alternator of a vehicle.



Model
P4-3100

Volts
12V

Peak Amps (A)
3100A

Of Batteries
1

Location of Fuse
Clamp

Fuse (A)
500A

Dimensions (cm)
31x36x14

Cable Ø (mm2)
25

Cable Length (cm)
169

Unit Weight (KG)
12.8

Charger Voltage (V)
14.4

Charger Amps (A)
3

Vehicle types



ULTRA HIGH GRADE CABLES

Full copper woven cables are extremely durable and allow for very limited losses providing the highest starting power.

RIBBED ABS CHASSIS

Reinforced internal structure provides strength and durability making a dependable chassis.

