P6 - 2500

START BOOSTER

12V

AGM

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA LED
Przycisk TEST pozwala łatwo sprawdzić poziom naładowania boostera oraz przetestować alternator pojazdu.



Model	P6-2500
Napięcie (V)	12V
Szczytowy prąd rozruchu (A)	2500
Liczba akumulatorów	1
Lokalizacja bezpiecznika	Czerwony zacisk
Bezpiecznik (A)	500
Wymiary urządzenia (cm)	30x26x14
Przekrój przewodów (mm²)	25
Długość przewodów (cm)	75
Waga urządzenia (kg)	10
Napięcie ładowania (V)	14,4
Prąd ładowania (A)	3
Rodzaje pojazdów	

PRZEWODY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Przewody z plecionki miedzianej są wyjątkowo trwałe i ograniczają straty do minimum, zapewniając najwyższą moc rozruchową.

WZMOCNIONA OBUDOWA ABS
Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna zapewnia solidność i trwałość obudowy.

Dystrybutor:
Badek FW
Parkowa 17B
55-080 Mokronos Dolny
www.badek.pl

LEMANIAENERGY® Switzerland