P23-P27-3100

START BOOSTER

12V

AGM



PRZEWODY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Przewody z plecionej miedzi są wyjątkowo trwałe. Minimalne straty zapewniają najwyższą moc rozruchową.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA LED
Przycisk TEST pozwala łatwo sprawdzić poziom naładowania boostera oraz przetestować alternator pojazdu.



STACJA ŁADUJĄCA P27
Łatwa w obsłudze stacja utrzymuje booster w gotowości do pracy. Ładuje też zewnętrzne akumulatory 6V lub 12V.

PARAMETRY TECHNICZNE

	P23-PRO-310	P27
Napięcie (V)	12	12
Szczytowy prąd rozruchu (A)	3100	-
Liczba akumulatorów	1	0
Lokalizacja bezpiecznika	Czerwony zacisk	-
Bezpiecznik (A)	500	-
Wymiary urządzenia (cm)	33x15x31	40x18x31
Przekrój przewodów (mm²)	25	-
Długość przewodów (cm)	80	-
Waga urządzenia (kg)	12,5	4
Napięcie ładowania (V)	14,4	230
Prąd ładowania (A)	3	1,1-4

Rodzaje pojazdów

Dystrybutor:
Badek FW
Parkowa 17B
55-080 Mokronos Dolny
www.badek.pl

LEMANIAENERGY® Switzerland